



Dokument U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	Sidnr 1(1)
	Handläggare HHa
	Projektnr
	Datum 2017-07-05
Projektnamn Beskrivningstext Ställdon för ventil typ 90	Status

Kod	Text	Enhet	Mängd
-----	------	-------	-------

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UE STÄLLDON

UEC STÄLLDON FÖR VENTIL

UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska

UEC.13 Ställdon för ventil, elektriska, kontinuerliga utan fjäderåtergång

Fabrikat: ESBE
Typ: 90
Styrsignal: 3-punkt
Spänning: 24VAC alt 230VAC
Rörelse: Vridande
Omgivningstemp: -15°C till +55°C
Luftfuktighet: Max 90%RF
Kapslingsgrad: IP54
Inkopplingsgrad: max 50% / h
Återföringssignal: Extrabrytare kan eftermonteras
Anslutning: Ställdon levereras med erforderliga monteringsdetaljer för ESBE vridande ventiler 3F/4F

Typ	Spänning [VAC]	Vridmoment [Nm]	Strömförbrukning [VA]	Gångtid* för ventil [s]	ESBE art nr	RSK
92	24	15	2	60	12550600	539 61 40
92-2	24	15	2	120	12050700	537 24 35
93	24	15	2	240	12051300	539 61 42

Typ	Spänning [VAC]	Vridmoment [Nm]	Strömförbrukning [VA]	Gångtid* för ventil [s]	ESBE art nr	RSK
95	230	15	5	60	12551900	539 61 44
95-2	230	15	5	120	12052000	537 24 36
96	230	15	5	240	12052300	539 61 45

* vid 90° vridningsvinkel.

Typ	Benämning	ESBE art nr	RSK
tillbehör	Extrabrytarkit 90	98100690	539 61 37