



Dokument
U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Sidnr

1(1)

Handläggare

HHa

Projektnamn

Beskrivningstext

Projektnr

Datum

2016-11-24

Status

Ställdon för ventil typ 90p

Kod

Text

Enhet

Mängd

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UE STÄLLDON

UEC STÄLLDON FÖR VENTIL

UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska

UEC.13 Ställdon för ventil, elektriska, kontinuerliga utan fjäderåtergång

Fabrikat: ESBE

Typ: 90p

Styrsignal: 0-10V, 2-10V, 0-20 mA, 4-20mA

Spänning: 24VAC / VDC 50/60Hz

Rörelse: Vridande

Omgivningstemp: -15°C till +55°C

Luffuktighet: Max 90%RF

Kapslingsgrad: IP54

Inkopplingsgrad: max 50% / h

Anslutning: Ställdon levereras med erforderliga monteringsdetaljer för ESBE vridande ventiler 3F/4F

Typ	Vridmoment [Nm]	Strömförbrukning [VA]	Gångtid* för ventil [s]	ESBE art nr	RSK
92P	800	5	60/90/120	12550100	539 61 41

* vid 90° vridningsvinkel.