	Dokument	Sidnr
ESBE®	**U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING**	1(1)
		Handläggare: HHa
	Projektnamn: Beskrivningstext	Projektnr
	Ställdon för ventil typ ARC300	Datum: 2016-12-02
Status		

Kod	Text	Enhet	Mängd

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UE STÄLLDON

UEC STÄLLDON FÖR VENTIL

UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska

UEC.13 Ställdon för ventil, elektriska, kontinuerliga utan fjäderåtergång

Fabrikat:	ESBE
Typ:	ARC300
Styrsignal:	0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA
Spänning:	24VAC alt 230VAC
Rörelse:	Vridande
Omgivningstemp.:	-30ºC till +50ºC
Luftfuktighet:	Max 90%RF
Kapslingsgrad:	IP54
Inkopplingsgrad:	max 50% / h
Återföringssignal:	0-10V, 2-10V ARC368 har 2 förmonterade extrabrytare
Anslutning:	Ställdon levereras med erforderliga monteringsdetaljer för ESBE vridande ventiler 3F/4F

Typ	Spänning [VAC]	Vridmoment [Nm]	Strömför-brukning [W]	Gångtid* för ventil [s]	ESBE art nr	RSK
ARC369	24	30	4.5	150	12220100	-
ARC368	24	30	4.5	150	12220200	-

* vid 90º vridningsvinkel.