

LINJÄRA STYRDON

KOPPELSATS SERIE KTB100

ESBE koppelsatser för ventiler med utvändig gänga.
En förpackning/port.



KTB100
Invändig gänga


LÄMPLIGA VENTILER

Till koppelsatser serie KTB100 rekommenderas ESBE
reglerventiler:

- Serie VLE122
- Serie VLE132

TEKNISKA DATA

Arbetsstryck: _____ max. PN 16
Medietemperatur: _____ max. +150°C
_____ min. -20°C
Anslutning: _____ Invändig gänga, EN 10226-1
_____ Utvändig gänga, ISO 228/1



INVÄNDIGT GÄNGAD ANSLUTNING, SERIE KTB112

Material
Kopplingsmutter: _____ Aducergjutgods, förzinkad
Nippel: _____ Aducergjutgods, förzinkad
Standard packning: _____ Klingsil C4400

ERC

SERIE KTB112, INVÄNDIGT GÄNGAD ANSLUTNING (1 FÖRPACKNING/PORT)

Art.nr.	DN	Ventil gänga	Koppelanslutning Ød	A (VLE100/VLE200)	Vikt [kg]	Anm.	RSK-nr.
26100700	15	G 1"	Rp 1/2"	146	0.12		535 92 67
26100800	20	G 1 1/4"	Rp 3/4"	146	0.20		535 92 68
26100900	25	G 1 1/2"	Rp 1"	159	0.23		535 92 69
26101000	32	G 2"	Rp 1 1/4"	169	0.41		535 92 70
26101100	40	G 2 1/4"	Rp 1 1/2"	197	0.45		535 92 71
26101200	50	G 2 3/4"	Rp 2"	222	0.64		535 92 72